

## Produktdata, Troldtekt®-skruvar

### TROLDTEKT® SKRUVAR

Troldtekt-skruvarna är särskilt utvecklade för att användas vid montering av Troldtekt-plattor. Både skruvar med krysspår (PH2) och skruvar med torxspår (Torx 20) har diametern 13 mm.

De elförzinkade Troldtekt-skruvarna finns i färger som matchar Troldtekts plattor.

Vi erbjuder färgade skruvar för hela sortimentet av Troldtekt akustikplattor: naturträ och naturgrå samt målade plattor i både standardfärger och specialfärger.

### TROLDTEKT® STRUKTURSKRUVAR FÖR TRÄ OCH STÅL

Maks. 0,7 mm stål



STORLEK	HUVUD	FÄRG
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit101, grå 202, grå 208, svart 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101, grå 208, svart 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101, grå 208, svart 207
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101, grå 208

Kan dessutom levereras i alla specialfärger på beställning.

### TROLDTEKT® SKRUVAR FÖR TRÄ

STORLEK	HUVUD	FÄRG
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Naturträ

### TROLDTEKT® STRUKTURSKRUVAR FÖR STÅL

Maks. 1,5 mm stål  
Självgängande,  
med borrarformad spets



STORLEK	HUVUD	FÄRG
4,2×50 mm, Ø13	PH2	C4: Naturträ, vit 101, svart 207

C4- och C5-skruvar kan dessutom levereras i alla standardfärger och specialfärger på beställning.

## FORBRUG

PLATTANS TJOCKLECK (mm)	PLATTANS LÄNGD (mm)	SKRUVDIMENSIONER FÖR TRÄ/STÅL (MM)	SKRUVDIMENSIONER FÖR STÅL (MM)	ANT. SKRUVAR (per platta)	STÖRSTA AVSTÅND (mm)	ANT. SKRUVAR PH2 (per förp.)	ANT. SKRUVAR TORX (per förp.)
25/25+20/25+40	600	3,9/4,2×45	4,2×50	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/35+20/35+40	600	4,2×55	4,2×50	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

## EGENSKAPER

### MÅL

Tjocklek (mm)	3,9/4,2
Längd (mm)	45/50/55/70/80

### YTBEHANDLING

Elektro galvaniserad	18 µ skikt
Ytlager	Färg

## KORROSIONSBESTÄNDIGHET

Levereras som C4

## APPLIKATION

Troldtekt-skrivar lämpar sig för inomhusbruk. I mycket aggressiva miljöer rekommenderar vi skruvar med extra korrosionsskydd, C5.